

Declarație de Performanță

Nr.DP: Piesă de ancorare directă CD60 02_2023

1. Cod unic de identificare al produsului-tip

Piesă Rigips® de ancorare direct CD 60 KlikFix

2. Utilizarea preconizată

În lucrări de construcții la interior, la plafoane suspendate.

3. Fabricant:

S.C. Saint-Gobain Construction Products Romania S.R.L.
One United Tower ,Calea Floreasca, nr. 165, etajul 10, Sector 1, București

4. Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței:

Sistemul 4.

5. Standard armonizat

Determinarea produsului tip a fost realizată de către producător pe baza încercării de tip, a calcului de tip, valorilor tabulare sau documentatiei descriptive a produsului, conform SR EN 13964:2014 "Plafoane suspendate. Condiții și metode de încercare".

Controlul Producției în Fabrică s-a efectuat de către producător conform cerințelor SR EN ISO 9001:2015 adaptate pentru SR EN 13964:2014.


6. Performanța declarată:

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificație tehnică armonizată
Reacție la foc	A1	SR EN 13964:2014
Capacitate portantă	0,50 kN	
Durabilitate	Clasa B	
Substanțe periculoase	NPD	
Sarcina maxima testata	2,92 kN	
Acoperire zinc	Z>100	EN 10 326; EN 10 327

7. Performanța produsului identificat la punctul 1 este în conformitate cu performanța declarată la punctul 6. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu regulamentul EU nr. 305/2011 pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ovidiu Păscuțiu
Director General



București
Februarie 2023



23

S.C.Saint-Gobain Construction Products Romania S.R.L.
One United Tower, Calea Floreasca, nr. 165, etajul 10, Sector 1, București.

Piesă Rigips® de ancorare direct CD 60 KlikFix

Nr.DP: Piesă de ancorare directă CD60 _02_2023
www.rigips.ro
SR EN 13964:2014

Utilizare preconizată: În lucrări de construcții la interior, la plafoane suspendate.

Reacție la foc: A1
Capacitate portantă: 0,50 kN
Durabilitate: Clasa B
Substanțe periculoase: NPD
Sarcina maxima testata: 2,92 kN
Acoperire zinc: Z>100