

Declarație de Performanță

Nr.DP Piesa Nonius inferioară pt UA 50_02_2023

1. Cod unic de identificare al produsului-tip

Piesa Nonius inferioară pentru profilul UA 50 Rigips®

2. Utilizarea preconizată

În lucrări de construcții la interior, pentru plafoane suspendate.

3. Fabricant:

S.C. Saint-Gobain Construction Products Romania S.R.L.
One United Tower, Calea Floreasca nr. 165, etajul 10 , Sector 1, București

4. Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței:

Sistemul 4.

5. Standard armonizat

Determinarea produsului tip a fost realizată de către producător pe baza încercării de tip, a calcului de tip, valorilor tabulare sau documentatiei descriptive a produsului, conform SR EN 13964:2014 "Plafoane suspendate. Condiții și metode de încercare".

Controlul Producției in Fabrică s-a efectuat de către producător conform cerințelor SR EN ISO 9001:2015 adaptate pentru SR EN 13964:2014.


6. Performanța declarată:

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificație tehnică armonizată
Reacție la foc	A1	SR EN 13964:2014
Capacitate portantă	0,80 kN	
Durabilitate	Clasa B	
Substanțe periculoase	NPD	
Sarcina maxima testata	3,744 kN	
Acoperirea de zinc	Z >100	EN 10 326; EN 10 327

7. Performanța produsului identificat la punctul 1 este în conformitate cu performanța declarată la punctul 6. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu regulamentul EU nr. 305/2011 pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

Ovidiu Păscuțiu
Director General



București
Februarie 2023



23

S.C.Saint-Gobain Construction Products Romania S.R.L.
One United Tower, Calea Floreasca nr. 165, etajul 10
Sector 1, București

Piesa Nonius inferioară pentru profilul UA 50 Rigips®

Nr.DP: Piesa Nonius inferioară pt UA50 _02_2023
SR EN 13964:2014

Utilizare preconizată: În lucrări de construcții la interior, pentru plafoane suspendate.

Reacție la foc: A1

Capacitate portantă: 0,80 kN

Durabilitate: Clasa B

Substanțe periculoase: NPD

Incarcare maxima testata: 3,744 kN

Acoperirea de zinc: Z >100

