

Saint-Gobain API BV

Newtonweg 1
3846 BJ Harderwijk
The Netherlands

P.O. Box 1

3840 AA Harderwijk
The Netherlands

T +31 (0)341 474600

F +31 (0)341 474626

E sales@api.nl

www.api.nl

Chamber of Commerce

08015950

BTW NL004318894.B.01

Declaratie de Performanta 0007-180E

Profile racord perete si profile de margine Quick-Lock

1. Cod unic de identificare al produsului: Quick-Lock®
2. Tipul, lotul sau numarul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru constructii conform regulamentului UE nr. 305.2011
Profile racord perete, Quick-Lock: HL19-19, HL19-24, HL19-24 Corro-Plus, HL 19-32, HL 24-24, HL 24-32, HLH 20-30, HLK 6, HLK 8, HLS 6, HLS 8, HLS 12, F 13, F 16
3. Utilizarea sau utilizarile preconizate ale produsului pentru constructii, in conformitate cu specificatia tehnica armonizata aplicabila: componente ale sistemului de suspendare pentru plafoane in interiorul cladirilor
4. Numele, denumirea sociala sau marca inregistrata si adresa de contact a fabricantului: Saint-Gobain API BV Newtonweg 1 Harderwijk The Netherlands www.api.nl
5. Numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat: n.a.
6. Sistemul sau sistemele de evaluare si verificare a constantei performantei produsului pentru constructii:
 - 6.1. Capacitate portanta: Sistem 3
 - 6.2. Reactie la foc: Tabla de otel tratata Sistem 3, Otel galvanizat Sistem 4
 - 6.3. Durabilitate: Sistem 4
7. Declaratie de performanta privind un produs pentru constructii acoperit de un standard armonizat: EN 13964:2014 Plafoane suspendate:
 - 7.1. Capacitate portanta: Teste efectuate de catre NB0432 MPA Dortmund; NB1153 TNO Delft
 - 7.2. Reactie la foc: Otel galvanizat / Decizia comisiei 96/603/EC; Tabla de otel tratata / Decizia comisiei 2010/737/EC: Testele efectuate de catre NB 0679 CSTB RA08-0251,
 - 7.3. Durabilitate: EN 13964 Tabelul 8
8. Declaratie de performanta pentru un produs pentru constructii pentru care s-a emis o evaluare tehnica europeana: n.a.

9. Performante declarate:

	7.1 Capacitate portanta					Organism notificat	7.2 Reactia la foc	7.3 Durabilitate
		Distanța între fixari (mm)	F _{ef} 0,8mm N	F _{ef} 4mm N				
HL 19-19		250	npd	npd			Clasa A1	Clasa B
HL 19-24		250	39,0	154,0		NB1153	Clasa A1	Clasa B
HL 19-24 Corro-Plus		250	39,0	154,0		NB1153	Clasa A1	Clasa C-D*
HL 19-24 alu		250	39,0	154,0			Clasa A1	Clasa B
HL 24-24		250	39,0	154,0			Clasa A1	Clasa B
HL 19-32		250	39,0	154,0			Clasa A1	Clasa B
HL 24-32		250	39,0	154,0			Clasa A1	Clasa B
HL U-38		250	39,0	154,0			Clasa A1	Clasa B
HL 24-12-12-24		250	39,0	154,0			Clasa A1	Clasa B
HLK profile 6		250	39,0	154,0			Clasa A1	Clasa B
F13 -section 27-41-13		n.a.	n.a.	n.a.			Clasa A1	Clasa B
HLS 15-8-15-25		250	39,0	154,0			Clasa A1	Clasa B
HLS 15-6-15-27		250	39,0	154,0			Clasa A1	Clasa B
HLH 20-30		250	149,0	624,0		NB1153	Clasa A1	Clasa B

* Potrivita pentru situatiile specifice clasei D, numai pe baza evaluarii expertilor (EN13964 tabelul 8*)

Tolerantele si dimensiunile respecta cerintele specificate in EN 13964 tabelul 2.

10. Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este in conformitate cu performantele declarate la punctul 9. Aceasta declaratie de performanta este emisa pe raspunderea exclusiva a l. fabricantului identificat la punctul 4.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:



J. van Eekhout
Managing Director
Harderwijk NL 22-03-2017