

Declarație de Performanță

Nr. DP: Profil Special Rigips UW_12_2022

1. Cod unic de identificare al produsului-tip**Profil Special Rigips® UW 50/80**, Element al cadrului metalic SR EN 14195:2005/AC 2006 / Z100-Z275 / U / 80 / 51 / 80 / 1 mm**Profil Special Rigips® UW 75/80**, Element al cadrului metalic SR EN 14195:2005/AC 2006 / Z100-Z275 / U / 80 / 76 / 80 / 1 mm**Profil Special Rigips® UW 75/100**, Element al cadrului metalic SR EN 14195:2005/AC 2006 / Z100-Z275 / U / 100 / 76 / 100 / 1 mm**Profil Special Rigips® UW 100/80**, Element al cadrului metalic SR EN 14195:2005/AC 2006 / Z100-Z275 / U / 80 / 101 / 80 / 1 mm**Profil Special Rigips® UW 100/100**, Element al cadrului metalic SR EN 14195:2005/AC 2006 / Z100-Z275 / U / 100 / 101 / 100 / 1 mm**Profil Special Rigips® UW 100/120**, Element al cadrului metalic SR EN 14195:2005/AC 2006 / Z100-Z275 / U / 120 / 101 / 120 / 1 mm**Profil Special Rigips® UW 100/140**, Element al cadrului metalic SR EN 14195:2005/AC 2006 / Z100-Z275 / U / 140 / 101 / 140 / 1 mm**2. Utilizarea preconizată**

În lucrări de construcții în combinație cu plăci de gips-carton.

3. Fabricant:

S.C. Saint-Gobain Construction Products Romania S.R.L.

One United Tower, Calea Floreasca nr. 165, etajul 10, Sector 1, București

4. Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței:


Sistemul 4

5. Performanța declarată:

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificație tehnică armonizată
Reacție la foc	A1	SR EN 14195:2005/ A.C. 2006
Rezistență la întindere prin încovoiere	260-500 N/mm ²	

6. Performanța produsului identificat la punctul 1 este în conformitate cu performanța declarată la punctul 5. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu regulamentul EU nr. 305/2011 pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ovidiu Păscuțiu
Director GeneralBucurești
Decembrie 2022



11

S.C.Saint-Gobain Construction Products Romania S.R.L.
One United Tower, Calea Floreasca nr. 165, etajul 10, Sector 1, București

Profil Special Rigips® UW 50/80, Element al cadrului metalic SR EN 14195:2005/AC 2006 / Z100-Z275 / **U** / 80 / 51 / 80 / 1 mm

Profil Special Rigips® UW 75/80, Element al cadrului metalic SR EN 14195:2005/AC 2006 / Z100-Z275 / **U** / 80 / 76 / 80 / 1 mm

Profil Special Rigips® UW 75/100, Element al cadrului metalic SR EN 14195:2005/AC 2006 / Z100-Z275 / **U** / 100 / 76 / 100 / 1 mm

Profil Special Rigips® UW 100/80, Element al cadrului metalic SR EN 14195:2005/AC 2006 / Z100-Z275 / **U** / 80 / 101 / 80 / 1 mm

Profil Special Rigips® UW 100/100, Element al cadrului metalic SR EN 14195:2005/AC 2006 / Z100-Z275 / **U** / 100 / 101 / 100 / 1 mm

Profil Special Rigips® UW 100/120, Element al cadrului metalic SR EN 14195:2005/AC 2006 / Z100-Z275 / **U** / 120 / 101 / 120 / 1 mm

Profil Special Rigips® UW 100/140, Element al cadrului metalic SR EN 14195:2005/AC 2006 / Z100-Z275 / **U** / 140 / 101 / 140 / 1 mm

Nr. DP: Profil Special Rigips® UW_12_2022
SR EN 14195:2005
www.rigips.ro

Utilizare preconizată: În lucrări de construcții în combinație cu plăci de gips-carton.

Reacție la foc: A1

Rezistență la întindere prin încovoiere: 260-500 N/mm²