

Declarație de Performanță

Nr. DP: Rigips CD C5_04_2022

1. Cod unic de identificare al produsului-tip**Rigips® CD 60 tip C5**, Element al cadrului metalic SR EN 14195:2005/AC 2006 / Z200 / **C** / 27 / 61 / 27 / 0,6 mm**2. Utilizarea preconizată**

În lucrări de construcții în combinație cu plăci de gips-carton.

3. Fabricant:S.C.Saint-Gobain Construction Products Romania S.R.L.
One United Tower, Calea Foreasca nr. 165, etajul 10, Sector 1, București.**4. Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței:**


Sistemul 4

5. Performanța declarată:

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificație tehnică armonizată
Reacție la foc	A1	SR EN 14195:2005/ A.C. 2006
Rezistență la întindere prin încovoiere	140 N/mm ²	

6. Performanța produsului identificat la punctul 1 este în conformitate cu performanța declarată la punctul 5. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu regulamentul EU nr. 305/2011 pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ovidiu Păscuțiu
Director GeneralBucurești
Aprilie 2022



20

S.C.Saint-Gobain Construction Products Romania S.R.L.
One United Tower, Calea Foreasca nr. 165, etajul 10, Sector 1, București.

Rigips® CD 60 tip C5, Element al cadrului metalic SR EN 14195:2005/AC 2006 / Z200
/ C / 28 / 61 / 28 / 0,6 / 4000 mm

**Profilele Rigips® se pot realiza la cerere și la lungimi speciale.*

Nr. DP: Rigips CD C5_04_2022
SR EN 14195:2005
www.rigips.ro

Utilizare preconizata: În lucrări de construcții în combinație cu plăci de gips-carton.

Reacție la foc: A1

Rezistență la întindere prin încovoiere: 140 N/mm²