

Declarație de Performanță

Nr. DoP: Rigiprofil Plus UD_12_2020

1. Cod unic de identificare al produsului-tip

Rigiprofil Plus® UD 28, Element al cadrului metalic SR EN 14195:2005/AC 2006 / Z100 + S / U / 27 / 30 / 27 / 0,6 mm

2. Utilizarea preconizată

În lucrări de construcții în combinație cu plăci de gips-carton.

3. Fabricant:

S.C. Saint-Gobain Construction Products Romania S.R.L.
Șoseaua Pipera nr. 43, Floreasca Park, Corp A, Et. 3, Sector 2, București

4. Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței:

Sistemul 4


5. Performanța declarată:

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificație tehnică armonizată
Reacție la foc	A1	SR EN 14195:2005/ A.C. 2006
Rezistență la întindere prin încovoiere	240 N/mm ²	

6. Performanța produsului identificat la punctul 1 este în conformitate cu performanța declarată la punctul 5. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu regulamentul EU nr. 305/2011 pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ovidiu Păscuțiu
Director General



București
Decembrie 2020



18

S.C.Saint-Gobain Construction Products Romania S.R.L.
Șoseaua Pipera nr. 43, Floreasca Park, Corp A, Et. 3
Sector 2, București

Rigiprofil Plus® UD 28, Element al cadrului metalic SR EN 14195:2005/AC 2006 / Z100 + S /
U / 27 / 30 / 27 / 0,6 / 3000 mm

**Profilele Rigiprofil® se pot realiza la cerere și la lungimi speciale.*

Nr. DoP: Rigiprofil Plus UD_12_2020
www.rigips.ro

Utilizare preconizată: În lucrări de construcții în combinație cu plăci de gips-carton.

Reacție la foc: A1

Rezistență la întindere prin încovoiere: 240 N/mm²