



Rigidur® Nature  
Line Floor 1 kg

Rigidur® Nature  
Line Joint 310 ml



### Descrierea produsului

Adezivul Rigidur® Nature Line Joint este un produs sub formă de pastă, pe bază de poliacetat de vinil, fără solvenți, care se utilizează pentru lipirea și îmbinarea plăcilor pentru pereți, plafoane și placări mansarde cu Rigidur.

Adezivul Rigidur® Nature Line Floor este un produs sub formă de pastă, pe bază de poliacetat de vinil, fără solvenți, care se utilizează pentru lipirea și îmbinarea plăcilor pentru șapă Rigidur.

### Domeniul de utilizare

Adezivul Rigidur® Nature Line Joint se utilizează pentru lipirea plăcilor Rigidur în zona îmbinării capetelor pentru realizarea de pereți, tavane și placări de mansarde.

Adezivul Rigidur® Nature Line Floor se utilizează pentru lipirea între ele a plăcărilor pentru șapă Rigidur, atunci când se folosesc două plăci suprapuse, precum și pentru îmbinarea acestora (rostrurile dintre ele).



## Caracteristici tehnice

### Adeziv Rigidur® Nature Line Joint 310 ml

Caracteristică	U.M	Valori determinate
Densitate	g/cm <sup>3</sup>	1,089
Conținut de substanțe nevolatile	%	54,506
Aderență măsurată prin tracțiune	N/mm <sup>2</sup>	0,329 (rupere în placă Rigidur)
Consum de material	ml/m	15

*Dintr-un tub de material se realizează 20.7 m liniari de îmbinări.*

### Adeziv Rigidur® Nature Line Floor 1 kg

Caracteristică	U.M	Valori determinate
Densitate	g/cm <sup>3</sup>	1,101
Conținut de substanțe nevolatile	%	54,056
Aderență măsurată prin tracțiune	N/mm <sup>2</sup>	0,330 (rupere în placă Rigidur)
Consum de material	kg/m <sup>2</sup>	0,045

*Dintr-un tub de material se acoperă o suprafață de 22 m<sup>2</sup>.*



## Depozitare

Paleții, respectiv cutiile cu accesorii se depozitează în interior, în încăperi uscate, cu temperatură constantă și o minimă ventilație pentru evitarea condensului. Zona de depozitare trebuie să fie ferită de agenți de oxidare puternici, pulberi, praf sau alți contaminanți.

Paleții și cutiile cu accesorii nu se depozitează niciodată direct pe sol, ci pe un suport uscat, stabil, rezistent, de regulă din metal sau lemn.

Suportul, de exemplu, poate fi din bocuri sau chituci de lemn, respectându-se distanțele maxime dintre aceștia sau dintre aceștia și marginile paletului respectiv:

- Max. 60 cm de la capătul paletului
- Max. 180 cm între suporturi

*Rigips® este o marcă înregistrată a Grupului Saint-Gobain. Informațiile din acest document reflectă datele pe care le deținem în prezent, pe baza cunoștințelor și a experienței noastre actuale, rezervându-ne dreptul de a face actualizări ulterioare, fără o notificare prealabilă, ca urmare a unor modificări tehnice sau de producție. Asigurați-vă că sunteți mereu în posesia ultimei versiuni a acestui document, accesând site-ul nostru de la următoarea adresă: [www.rigips.ro](http://www.rigips.ro).*

*Documentul de față conține doar recomandări generale și nu se*

*referă la circumstanțe speciale. Înainte de începerea lucrărilor, asigurați-vă că ați înțeles specificațiile proiectului, că ați testat produsul în acest scop și că produsul selectat satisface cerințele acestuia. Informațiile prezentate în acest document nu constituie o garanție privind anumite proprietăți ale produsului sau compatibilitatea pentru o utilizare concretă, Grupul Saint-Gobain neputând fi făcut responsabil de calitatea execuției lucrărilor de construcție.*

*referă la circumstanțe speciale. Înainte de începerea lucrărilor, asigurați-vă că ați înțeles specificațiile proiectului, că ați testat produsul în acest scop și că produsul selectat satisface cerințele acestuia. Informațiile prezentate în acest document nu constituie o garanție privind anumite proprietăți ale produsului sau compatibilitatea pentru o utilizare concretă, Grupul Saint-Gobain neputând fi făcut responsabil de calitatea execuției lucrărilor de construcție.*

*referă la circumstanțe speciale. Înainte de începerea lucrărilor, asigurați-vă că ați înțeles specificațiile proiectului, că ați testat produsul în acest scop și că produsul selectat satisface cerințele acestuia. Informațiile prezentate în acest document nu constituie o garanție privind anumite proprietăți ale produsului sau compatibilitatea pentru o utilizare concretă, Grupul Saint-Gobain neputând fi făcut responsabil de calitatea execuției lucrărilor de construcție.*

*referă la circumstanțe speciale. Înainte de începerea lucrărilor, asigurați-vă că ați înțeles specificațiile proiectului, că ați testat produsul în acest scop și că produsul selectat satisface cerințele acestuia. Informațiile prezentate în acest document nu constituie o garanție privind anumite proprietăți ale produsului sau compatibilitatea pentru o utilizare concretă, Grupul Saint-Gobain neputând fi făcut responsabil de calitatea execuției lucrărilor de construcție.*

*referă la circumstanțe speciale. Înainte de începerea lucrărilor, asigurați-vă că ați înțeles specificațiile proiectului, că ați testat produsul în acest scop și că produsul selectat satisface cerințele acestuia. Informațiile prezentate în acest document nu constituie o garanție privind anumite proprietăți ale produsului sau compatibilitatea pentru o utilizare concretă, Grupul Saint-Gobain neputând fi făcut responsabil de calitatea execuției lucrărilor de construcție.*

*referă la circumstanțe speciale. Înainte de începerea lucrărilor, asigurați-vă că ați înțeles specificațiile proiectului, că ați testat produsul în acest scop și că produsul selectat satisface cerințele acestuia. Informațiile prezentate în acest document nu constituie o garanție privind anumite proprietăți ale produsului sau compatibilitatea pentru o utilizare concretă, Grupul Saint-Gobain neputând fi făcut responsabil de calitatea execuției lucrărilor de construcție.*

SAINT-GOBAIN ROMANIA • RIGIPS

Calea Floreasca nr. 165 • One United Tower

Etaj 10 • Sector 1 • Cod 014459

București • România

Tel: +40 21 207 57 50/51

E-mail: [info.constructionproducts@saint-gobain.com](mailto:info.constructionproducts@saint-gobain.com)

