

RIGIPS® BRIDĂ ACUSTICĂ DE CINEMA

Performanțe



Performanțe
acustice ridicate



Gata de folosire



Rezistență
mecanică sporită

DESCRIERE

Brida acustică de cinema este realizată din două corniere, îmbinate între ele cu un șurub M6 și un amortizor din cauciuc. Pe lamelele cornierului sunt prevăzute benzi din cauciuc pentru aderență pe suprafața profilului. Produs realizat în conformitate cu prevederile standardului european EN 14195. Materialul bridei acustice este din oțel zincat DX51D+Z, grosime 1 mm.

DOMENII DE UTILIZARE

Bridele acustice se folosesc pentru prinderea profilelor metalice CW. Amortizorul și benzile de cauciuc reduc zgomotul transmis prin vibrații. Este ideală pentru sistemele de pereți din gips-carton dedicate încăperilor: cinema, hoteluri, etc.





RIGIPS® BRIDĂ ACUSTICĂ DE CINEMA

DIMENSIUNI

Grosimea tablei: 1mm

Lungime bridă: 400 mm

Lățime: 50 mm

Lungime cornier: 195 mm

Înălțime cornier: 35 mm



CARACTERISTICI TEHNICE

Material: tablă galvanizată din oțel zincat, DX51D+Z

Acoperire: Z100 (galvanizat)

Reacția la foc: Clasa A1

Încărcare recomandată: 0,4 kN .

MONTAJ

Realizează prinderea între două profile CW.



ÎMPACHETARE

Bucată.



RIGIPS® BRIDĂ ACUSTICĂ DE CINEMA

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Paleții, respectiv cutiile cu accesorii metalice se depozitează în interior, în încăperi uscate, cu temperatură constantă și o minimă ventilație pentru evitarea condensului.

Zona de depozitare trebuie să fie ferită de agenți de oxidare puternici, pulberi, praf sau alți contaminanți.

Paleții și cutiile cu accesorii metalice nu se depozitează niciodată direct pe sol, ci pe un suport uscat, stabil, rezistent, de regulă din metal sau lemn.

Suportul, de exemplu, poate fi din bocuri sau chituci de lemn, respectându-se distanțele maxime dintre aceștia sau dintre aceștia și marginile paletului respectiv:

- Max. 60 cm de la capătul paletului
- Max. 180 cm între suport

Nu se recomandă depozitarea paleților sau a cutiilor cu accesorii metalice la exterior, indiferent de condițiile de expunere. Nu se recomandă depozitarea sub folie cu permeabilitate scăzută.

Dacă stocarea paleților sau a cutiilor cu accesorii metalice este improprie, în cazul pătrunderii apei, a zăpezii sau sub efectul continuu al umidității este posibilă apariția oxidării roșii (rugina oțelului) care afectează calitățile șuruburilor.

Pe parcursul depozitării, se recomandă păstrarea accesorilor metalice în ambalajul original, pentru a evita posibilele accidentări (loviri) cu acestea.

Produse complementare

PROFILE Rigiprofil®

- Profile UW și CW din oțel

ȘURUBURI Rigips®

- Șuruburi 212 și 221

ACCESORII Rigips®

- Bandă de etanșare
- Pastă de rosturi

IZOLAȚIE ISOVER

- Vată minerală



**Profil
metalic**



**Bandă
etanșare**



Șurub



**Pastă de
rosturi**



**Vată
minerală**

APRILIE 2024

Rigips® este o marcă înregistrată a Grupului Saint-Gobain. Informațiile din acest document reflectă datele pe care le deținem în prezent, pe baza cunoștințelor și a experienței noastre actuale, rezervându-ne dreptul de a face actualizări ulterioare, fără o notificare prealabilă, ca urmare a unor modificări tehnice sau de producție. Asigurați-vă că sunteți mereu în posesia ultimei versiuni a acestui document, accesând site-ul nostru de la următoarea adresă: www.rigips.ro.

Documentul de față conține doar recomandări generale și nu se referă la circumstanțe speciale. Înainte de începerea lucrărilor, asigurați-vă că ați înțeles specificațiile proiectului, că ați testat produsul în acest scop și că produsul selectat satisface cerințele acestuia. Informațiile prezentate în acest document nu constituie o garanție privind anumite proprietăți ale produsului sau compatibilitatea pentru o utilizare concretă, Grupul Saint-Gobain neputând fi făcut responsabil de calitatea execuției lucrărilor de construcție.