

RIGIPS®

CW 125

PROFIL METALIC PLAIN

Performanțe



Reacția la foc A1



Performanțe tehnice certificate



Articol reciclabil

DESCRIERE

Profil metalic montant (vertical) CW 125 din tablă din oțel zincat cu suprafață netedă, 100 % reciclabil pentru construcții de interior.

DOMENII DE UTILIZARE

Profilele metalice plain CW 125 se folosesc în construcții de interior pentru realizarea structurii metalice de susținere a panourilor de gips-carton.

Profilele metalice se folosesc la realizarea pereților de compartimentare în sistem uscat de gips-carton. Profilele se folosesc în construcții declarate a participa la izolații acustice și protecție la foc.





RIGIPS® **CW 125**

PROFIL METALIC PLAIN

DIMENSIUNI

Înălțime aripă laterală profil:

50 mm

Lațime bază:

125 mm

GROSIME MATERIAL

Profilele plain CW 125 se produc din tablă de oțel cu grosimea de 0.7mm.

GROSIME MATERIAL

Profilele plain CW 125 sunt realizate din oțel zincat DX 51 D Z.

CARACTERISTICI TEHNICE

Reacția la foc: Clasa A1

Limita de elasticitate: 270 N/mm²

Strat de acoperire: Z100

APRECIERI ASUPRA PRODUSULUI

Protecția anticorozivă realizată prin zincare, asigură profilelor menținerea proprietăților în timp.

Profilele metalice nu conțin substanțe radioactive, elemente potențial cancerigene, deșeuri toxice sau alte substanțe dăunătoare sănătății oamenilor ori integrității mediului înconjurător.

Profilele metalice corespund condițiilor impuse de Legea nr. 137/1995, referitoare la protecția mediului.

Materialul utilizat la realizarea profilelor este reciclabil.



RIGIPS® **CW 125**

PROFIL METALIC PLAIN

DEPOZITARE

Profile metalice pentru gips-carton se depozitează în interior, în spațiu cu temperatură constantă și minimă ventilație pentru evitarea umidității.

Depozitarea profilelor la exterior, se va face sub un acoperiș protector de intemperii și asigurându-se ventilarea permanentă a profilelor.

Depozitarea se va face pe suprafețe uscate, ferite de umezeală, sau pe suport special construit.

Sub efectul continuu al apei și aerului asupra profilelor depozitate nu este posibilă prevenirea apariției oxidului de zinc (pete albe) pe suprafață, dar acest lucru nu influențează calitatea și funcționabilitatea profilelor.

CLASIFICARE EN

Profilele plain CW 125 sunt realizate în conformitate cu prevederile standardului european: EN 14195:2006 .

Produse complementare

PROFILE Rigiprofil®

- Profile UW din oțel

ȘURUBURI Rigips®

- Șuruburi 212 și 221

ACCESORII Rigips®

- Bandă de etanșare
- Pastă de rosturi

IZOLAȚIE ISOVER

- Vată minerală



**Profil
metalic**



**Bandă
etanșare**



Șurub



**Pastă de
rosturi**



**Vată
minerală**

AUGUST 2024

Rigips® este o marcă înregistrată a Grupului Saint-Gobain. Informațiile din acest document reflectă datele pe care le deținem în prezent, pe baza cunoștințelor și a experienței noastre actuale, rezervându-ne dreptul de a face actualizări ulterioare, fără o notificare prealabilă, ca urmare a unor modificări tehnice sau de producție. Asigurați-vă că sunteți mereu în posesia ultimei versiuni a acestui document, accesând site-ul nostru de la următoarea adresă: www.rigips.ro.

Documentul de față conține doar recomandări generale și nu se referă la circumstanțe speciale. Înainte de începerea lucrărilor, asigurați-vă că ați înțeles specificațiile proiectului, că ați testat produsul în acest scop și că produsul selectat satisface cerințele acestuia. Informațiile prezentate în acest document nu constituie o garanție privind anumite proprietăți ale produsului sau compatibilitatea pentru o utilizare concretă, Grupul Saint-Gobain neputând fi făcut responsabil de calitatea execuției lucrărilor de construcție.