

ȘURUB RIGIPS® GOLD TB

ȘURUB AUTOPERFORANT 35

Performanțe



Reactia la foc A1



Performante tehnice
certificate



Rezistenta sporita la
umiditate si coroziune

DESCRIERE

Șuruburile autoperforante Rigips® GOLD sunt realizate din sârmă de oțel carbon cu suprafață special tratată (acoperire tip: Ruspert Gold). Acoperirea are o rezistență crescută la coroziune de tip C3. Produs conform standardului EN 14566+A1:2009.

Șurubul autoperforant Rigips® GOLD cu diametrul Ø 3,8 mm, este disponibil cu lungime de 35 mm.

DOMENII DE UTILIZARE

Șurubul autoperforant Rigips® GOLD sunt utilizate ca prindere mecanică având utilizare preconizată fixarea plăcilor de ipsos armate cu fibre Glasroc X.

Șurubul autoperforant Rigips® GOLD se montează cu ajutorul bormașinei pentru o grosime a tablei între 0,7 – 2,25 mm, având protecția împotriva corozivității categoria C3.





ȘURUB RIGIPS® GOLD TB

ȘURUB AUTOPERFORANT 35

CARACTERISTICI TEHNICE

Caracteristici	Valori
Rezistența la coroziune	C3
Reacție la foc	A1
Tip înșurubare	În cruce, PH Gr. 2
Forma capului	Cap înecat
Vârf	Forant

DIMENSIUNI

Lungime (mm)	Diametru tijă (mm)
35	3,8

ÎMPACHETARE

3,8 x 35 mm: 1000 bucăți / cutie



ȘURUB RIGIPS® GOLD TB

ȘURUB AUTOPERFORANT 35

DEPOZITAREA

Paleții, respectiv cutiile cu șuruburi se depozitează în interior, în încăperi uscate, cu temperatură constantă și o minimă ventilație pentru evitarea condensului. Zona de depozitare trebuie să fie ferită de agenți de oxidare puternici, pulberi, praf sau alți contaminanți.

Paleții și cutiile cu șuruburi nu se depozitează niciodată direct pe sol, ci pe un suport uscat, stabil, rezistent, de regulă din metal sau lemn.

Suportul, de exemplu, poate fi din bocuri sau chituci de lemn, respectându-se distanțele maxime dintre aceștia sau dintre aceștia și marginile paletului respectiv:

- Max. 60 cm de la capătul paletului
- Max. 180 cm între suporturi

Nu se recomandă depozitarea paleților sau a cutiilor cu șuruburi la exterior, indiferent de condițiile de expunere. Nu se recomandă depozitarea sub folie cu permeabilitate scăzută.

Dacă stocarea paleților sau a cutiilor cu șuruburi este improprie, în cazul pătrunderii apei, a zăpezii sau sub efectul continuu al umidității este posibilă apariția oxidării roșii (rugina oțelului) care afectează calitățile șuruburilor.

Pe parcursul depozitării, se recomandă păstrarea șuruburilor, care sunt de dimensiuni mici și cu vârf ascuțit, în ambalajul original, pentru a evita posibilele accidentări (înțepări) cu acestea

Produse complementare

PROFILE Rigiprofil®

- Profile UW și CW din oțel

ȘURUBURI Rigips®

- Șuruburi 212 și 221

ACCESORII Rigips®

- Bandă de etanșare
- Pastă de rosturi

IZOLAȚIE ISOVER

- Vată minerală



**Profil
metalic**



**Bandă
etanșare**



Șurub



**Pastă de
rosturi**



**Vată
minerală**

Rigips® este o marcă înregistrată a Grupului Saint-Gobain. Informațiile din acest document reflectă datele pe care le deținem în prezent, pe baza cunoștințelor și a experienței noastre actuale, rezervându-ne dreptul de a face actualizări ulterioare, fără o notificare prealabilă, ca urmare a unor modificări tehnice sau de producție. Asigurați-vă că sunteți mereu în posesia ultimei versiuni a acestui document, accesând site-ul nostru de la următoarea adresă: www.rigips.ro.

Documentul de față conține doar recomandări generale și nu se referă la circumstanțe speciale. Înainte de începerea lucrărilor, asigurați-vă că ați înțeles specificațiile proiectului, că ați testat produsul în acest scop și că produsul selectat satisface cerințele acestuia. Informațiile prezentate în acest document nu constituie o garanție privind anumite proprietăți ale produsului sau compatibilitatea pentru o utilizare concretă, Grupul Saint-Gobain neputând fi făcut responsabil de calitatea execuției lucrărilor de construcție.