

Aquaroc ProMix Finish

-- Fisa tehnica --



suprafetei, grosimea de aplicare este de maxim 1 mm pe strat.

Utilizati hartie abraziva cu granulatie 100-120 pentru corectii. Utilizati masca anti-praf si ochelari de protectie la finisarea cu hartie abraziva.

Produsul este gata preparat, nu adaugati aditivi, amestecati daca este necesar.

Informatii despre produs

ProMix Aquaroc Finish este un produs gata preparat cu o greutate specifica redusa destinat finisarii compartimentarilor interioare realizate cu placi din ciment Aquaroc utilizate in spatii cu umiditate ridicata permanenta sau intermitenta. Se utilizeaza la finisarea rosturilor si unde se doreste un finsaj ridicat al suprafetei placilor in vederea pregatirii pentru vopsire. Poate fi utilizat de asemenea pentru finisajul peretilor sau tavanelor realizate din beton sau zidarie in spatii cu umiditate ridicata. Are o aderenta ridicata la substrat si realizeaza o suprafata rezistenta cu toleranta mare la umiditate.

Produsul este fabricat in conformitate cu ISO 9001 si ISO 140001.

Instructiuni de utilizare

Aplicati manual pe suprafete curate, uscate si fara zone fragile sau cu desprinderi, la o temperatura de minim 5°C.

Pentru rosturi se va aplica mai intai un strat de umplere, urmand ca dupa 24 ore sa se aplice un nou strat cu o latime suficienta pentru a ingloba banda Aquaroc Tape. Este recomandabil ca aplicarea fiecarui nou strat sa se faca dupa 24 ore, timp de uscare, de la precedentul, atat la finisarea rosturilor cat si a suprafetei. La finisarea

Putere de acoperire

Pe intrega suprafata: 1 kg/mp/mm

Pentru rosturi: 0,7 l/mp de placa, pentru rosturi cu latimea de 5mm

Timp de uscare

Material cu uscare in aer. Timpul de uscare depinde de substrat, grosimea in care a fost aplicat materialul, temperatura, ventilarea camerei si conditiile atmosferice.

Depozitare

Feriti de inghet si expunere la razele soarelui. Depozitati intre +5°C si +30°C. Data de expirare este marcata pe ambalaj. Galetile nedesfacute pot fi stocate timp de 12 luni. Galetile desfacute se pot pastra pentru 3 luni, cu capacul ferm inchis.

Date tehnice

Binder: latex co-polimer | Solvent: apa
Dimensiunea particulelor: max 0,2 mm
Densitate: 0,8 kg/litru
pH: aprox 8
Culoare: gri
Curatare: utilizati apa
Ambalare: galeata 12 litri