

Rigips® KONTAKT

Amorsa de contact

DESCRIERE

Rigips® KONTAKT este o amorsa de contact gata preparata, utilizata pentru realizarea puntii de aderenta la aplicarea tencuielilor de ipsos pe suprafete lise (beton).

COMPOZITIE

Lianti organici in dispersie apoasa si nisip de cuarț.

DOMENII DE UTILIZARE

Amorsa de aderenta gata preparata, utilizata la interior pe suporturi minerale netede (beton, prefabricate de beton, zidarie, caramida, BCA sau ipsos) inainte de aplicarea tencuielilor pe baza de ciment, ipsos sau var, a gleturilor de nivelare/incarcare.

Garanteaza, dupa aplicare, obtinerea unei suprafete rugoase care asigura o aderenta optima la aplicarea materialelor pe suporturi netede, lise si putin absorbante, uniformizand totodata absorbtia de apa a suporturilor absorbante.

Performanțe



Aderenta ridicata pe beton, zidarie, caramida, BCA, ipsos



Aplicare usoara, cu trafalet



Se utilizeaza la interior



Rigips® KONTAKT

Amorsa de contact

MOD DE PREZENTARE

Culoare: albastru

Ambalaj: galeata de 20 kg

Paletizare: 24 galeti/palet x 20 kg = 480 kg

APLICARE

Suportul trebuie să fie uscat, curatat de praf, fără eflorescente, fără urme de grasimi, nedeformabil și rezistent. Dacă există fisuri sau crapături, acestea se repară înainte de aplicarea amorsei utilizând mortar sau chituri de reparatii. Urmele de glet sau alte materiale cu rezistență scăzută ce au căzut accidental pe suport vor fi razuite, iar toată suprafața se va aspira.

Produsul se omogenizează bine în galeata și se aplică nediluat cu trafaletul cu par scurt sau bidineaua, în mod uniform pe suprafețe minerale cu porozitate și cu absorbție scăzută (precum beton, prefabricate de beton, etc). Tencuielile de Ipsos sau gleturile de nivelare și încărcare se vor aplica numai după ce amorsa de contact s-a uscat complet (când materialul nu mai este lipicios).

Timpul de uscare este de 3-6 ore și depinde de condițiile de mediu și absorbția suportului.

INSTRUCIUNI DE SIGURANTA

Consultați fișa cu datele de Securitate înainte de a utiliza produsul. Produs destinat uzului profesional.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A nu se înghiti.

În cazul contactului cu ochii, spălați imediat cu multă apă curată și consultați un medic oftalmolog.

După uscare lichidul poate deveni extrem de lipicios. Este indicată folosirea de măsuri individuale de protecție: măști de cauciuc și ochelari de protecție.

TERMEN DE VALABILITATE

Termen de valabilitate: se va folosi în termen de 24 luni de la data de producție marcată pe ambalaj.

Se depozitează în ambalajul original, în zone ferite de îngheț.

CERTIFICATE, STANDARDE, AGREMENTE

Agrement tehnic

002-04/1559-2022

Sisteme de management

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

CARACTERISTICI ȘI PERFORMANȚE

Consum in functie de absorbtia suportului	Cca 0.2-0.4 kg/m ²
Aspect	pastă
Culoare	albastru
Temperatura de punere in operă	+5°C ... +35°C
Granulație	Max 1 mm
Timp de asteptare dupa aplicare	3-6 ore (in functie de temperatură si absorbtia suportului)
Aderenta la suport prin tractiune directa	≥1 N/mm ²
Densitate	1,7±0,1 g/cm ³
Continutul maxim de COV al produsului in starea gata de utilizare	<1 g/l
Clasa de reactie la foc	Performanță nedeterminată

RECOMANDARI

Lucrarile vor fi executate pe suport uscat, la o temperatura a aerului si a suportului de la 5°C pana la 35°C. Nu se aplica pe suprafete inghetate, excesiv de calde sau pe suprafete expuse actiunii directe a ploii, iar suprafetele amorsate trebuie protejate impotriva inghetului, actiunii directe a razelor solare, a ploii sau altor intemperii pana la uscare complete. Produsul Rigips® KONTAKT nu se amesteca cu alte materiale. Uneltele folosite se spala cu apa imediat dupa folosire. Urmele de amorsa uscate se indeparteaza cu agenti de curatare alcalini.

Rigips® este o marcă înregistrată a Grupului Saint-Gobain. Informațiile din acest document reflectă datele pe care le deținem în prezent, pe baza cunoștințelor și a experienței noastre actuale, rezervându-ne dreptul de a face actualizări ulterioare, fără o notificare prealabilă, ca urmare a unor modificări tehnice sau de producție. Asigurați-vă că sunteți mereu în posesia ultimei versiuni a acestui document, accesând site-ul nostru de la următoarea adresă: www.rigips.ro.

Documentul de față conține doar recomandări generale și nu se referă la circumstanțe speciale. Înainte de începerea lucrărilor, asigurați-vă că ați înțeles specificațiile proiectului, că ați testat produsul în acest scop și că produsul selectat satisface cerințele acestuia. Informațiile prezentate în acest document nu constituie o garanție privind anumite proprietăți ale produsului sau compatibilitatea pentru o utilizare concretă, Grupul Saint-Gobain neputând fi făcut responsabil de calitatea execuției lucrărilor de construcție.