

## Piesă de ancorare lemn 150 mm

ACCESORIU METALIC PENTRU  
GIPS-CARTON

### *Performanțe*



Rezistență la  
foc A1



Performanțe tehnice  
certificate



Accesoriu  
reciclabil

### DESCRIERE

Piesa Rigips® de capăt CD 60 este un accesoriu metalic realizat din tablă galvanizată din oțel zincat DX51D+Z, conform standardului SR EN 13964:2014.

Piesa Rigips® de ancorare lemn CD 60 având forma tip "T" este prevăzută cu orificii rotunde și ovale pentru prinderea de suprafața suport din lemn

Piesa Rigips® de ancorare lemn CD 60 cu lungimea de 150mm.

### DOMENII DE UTILIZARE

Piesa Rigips® de ancorare lemn CD 60 se utilizează în lucrări de construcție la clădiri drept component al structurii metalice, în combinație cu plăci de gips-carton, pentru realizarea mansardelor.

Piesa Rigips® de ancorare lemn CD 60 se folosește la ancorarea profilelor metalice Rigiprofil CD 60 de structura de lemn.

Lungimea piesei se alege în funcție de grosimea căpriorului și stratul de vată.





## Piesă de ancorare lemn 150 mm

ACCESORIU METALIC PENTRU  
GIPS-CARTON

### Dimensiuni

Grosime tablă :


G: 1 mm

Lăţime bază mare:

L: 58,60 mm

Lăţime bază mică:

l: 25 mm



### Caracteristici tehnice

Reacţie la foc : Clasa A1

Capacitate portantă: 0,25 kN

Durabilitate: Clasa B

Substanţe periculoase : NPD

Acoperire cu zinc: Z100

### Împachetare

100 bucăţi/cutie



## Piesă de ancorare lemn 150 mm

ACCESORIU METALIC PENTRU  
GIPS-CARTON

### DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Paleții, respectiv cutiile cu accesorii se depozitează în interior, în încăperi uscate, cu temperatură constantă și o minimă ventilație pentru evitarea condensului. Zona de depozitare trebuie să fie ferită de agenți de oxidare puternici, pulberi, praf sau alți contaminanți.

Paleții și cutiile cu accesorii nu se depozitează niciodată direct pe sol, ci pe un suport uscat, stabil, rezistent, de regulă din metal sau lemn.

Suportul, de exemplu, poate fi din bocuri sau chituci de lemn, respectându-se distanțele maxime dintre aceștia sau dintre aceștia și marginile paletului respectiv:

- Max. 60 cm de la capătul paletului
- Max. 180 cm între suporti

Nu se recomandă depozitarea paleților sau a cutiilor cu accesorii la exterior, indiferent de condițiile de expunere. Nu se recomandă depozitarea sub folie cu permeabilitate scăzută.

Dacă stocarea paleților sau a cutiilor cu accesorii este improprie, în cazul pătrunderii apei, a zăpezii sau sub efectul continuu al umidității este posibilă apariția oxidării oțelului (rugina) care afectează calitățile accesorilor metalice.

Pe parcursul depozitării, se recomandă păstrarea accesorilor, care prezintă diferite canturi cu colțuri ascuțite, în ambalajul original, pentru a evita posibilele accidentări (înțepări) cu acestea.

## Produse complementare

### PROFILE Rigiprofil®

- Profile UW și CW din oțel

### ȘURUBURI Rigips®

- Șuruburi 212 și 421

### ACCESORII Rigips®

- Bandă de etanșare
- Pastă de rosturi

### IZOLAȚIE ISOVER

- Wată minerală



**Profil  
metalic**



**Bandă  
etanșare**



**Șurub**



**Pastă de  
rosturi**



**Wată  
minerală**

APRILIE 2024

Rigips® este o marcă înregistrată a Grupului Saint-Gobain. Informațiile din acest document reflectă datele pe care le deținem în prezent, pe baza cunoștințelor și a experienței noastre actuale, rezervându-ne dreptul de a face actualizări ulterioare, fără o notificare prealabilă, ca urmare a unor modificări tehnice sau de producție. Asigurați-vă că sunteți mereu în posesia ultimei versiuni a acestui document, accesând site-ul nostru de la următoarea adresă: [www.rigips.ro](http://www.rigips.ro).

Documentul de față conține doar recomandări generale și nu se referă la circumstanțe speciale. Înainte de începerea lucrărilor, asigurați-vă că ați înțeles specificațiile proiectului, că ați testat produsul în acest scop și că produsul selectat satisface cerințele acestuia. Informațiile prezentate în acest document nu constituie o garanție privind anumite proprietăți ale produsului sau compatibilitatea pentru o utilizare concretă, Grupul Saint-Gobain neputând fi făcut responsabil de calitatea execuției lucrărilor de construcție.