

Adeziv Rigidur®

Adeziv Rigidur® Nature Line Joint și Floor

Performanțe



Fixare rapidă



Gata de utilizare



Aplicare la interior

DESCRIERE

Adezivul Rigidur® Nature Line Joint este un produs sub formă de pastă, pe bază de poliacetat de vinil, fără solvenți, care se utilizează pentru lipirea și îmbinarea plăcilor pentru pereți, plafoane și placări mansarde cu Rigidur.

Adezivul Rigidur® Nature Line Floor este un produs sub formă de pastă, pe bază de poliacetat de vinil, fără solvenți, care se utilizează pentru lipirea și îmbinarea plăcilor pentru șapă Rigidur.

DOMENII DE UTILIZARE

Adezivul Rigidur® Nature Line Joint se utilizează pentru lipirea plăcilor Rigidur în zona îmbinării capetelor pentru realizarea de pereți, tavane și placări de mansarde.

Adezivul Rigidur® Nature Line Floor se utilizează pentru lipirea între ele a plăcilor pentru șapă Rigidur, atunci când se folosesc două plăci suprapuse, precum și pentru îmbinarea acestora (rostrile dintre ele).





Adeziv Rigidur®

Adeziv Rigidur® Nature Line Joint și Floor

Caracteristici tehnice

Adeziv Rigidur® Nature Line Joint		
Caracteristică	U.M	Valori determinate
Densitatea	g/cm ³	1,089
Conținut de substanțe nevolatile	%	54,506
Aderență măsurată prin tracțiune	N/mm ²	0,329 (rupere în placă Rigidur)
Consumul de material	ml/m	15

Adeziv Rigidur® Nature Line Floor		
Caracteristică	U.M	Valori determinate
Densitatea	g/cm ³	1,101
Conținut de substanțe nevolatile	%	54,056
Aderență măsurată prin tracțiune	N/mm ²	0,330 (rupere în placă Rigidur)
Consumul de material	kg/m ²	0,045



Adeziv Rigidur®

Adeziv Rigidur® Nature Line
Joint și Floor

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Paleții, respectiv cutiile cu accesorii se depozitează în interior, în încăperi uscate, cu temperatură constantă și o minimă ventilație pentru evitarea condensului. Zona de depozitare trebuie să fie ferită de agenți de oxidare puternici, pulberi, praf sau alți contaminanți.

Paleții și cutiile cu accesorii nu se depozitează niciodată direct pe sol, ci pe un suport uscat, stabil, rezistent, de regulă din metal sau lemn.

Suportul, de exemplu, poate fi din bocuri sau chituci de lemn, respectându-se distanțele maxime dintre aceștia sau dintre aceștia și marginile paletului respectiv:

- Max. 60 cm de la capătul paletului
- Max. 180 cm între suporturi

Nu se recomandă depozitarea paleților sau a cutiilor cu accesorii la exterior, indiferent de condițiile de expunere. Nu se recomandă depozitarea sub folie cu permeabilitate scăzută.

Dacă stocarea paleților sau a cutiilor cu accesorii este improprie, în cazul pătrunderii apei, a zăpezii sau sub efectul continuu al umidității este posibilă apariția oxidării oțelului (rugina) care afectează calitățile accesorilor metalice.

Pe parcursul depozitării, se recomandă păstrarea accesorilor, care prezintă diferite canturi cu colțuri ascuțite, în ambalajul original, pentru a evita posibilele accidente (înțepări) cu acestea.

Produse complementare

PROFILE Rigiprofil®

- Profile UW și CW din oțel

ȘURUBURI Rigips®

- Șuruburi 212 și 221

ACCESORII Rigips®

- Bandă de etanșare
- Pastă de rosturi

IZOLAȚIE ISOVER

- Vată minerală



**Profil
metalic**



**Bandă
etanșare**



Șurub



**Pastă de
rosturi**



**Vată
minerală**

APRILIE 2024

Rigips® este o marcă înregistrată a Grupului Saint-Gobain. Informațiile din acest document reflectă datele pe care le deținem în prezent, pe baza cunoștințelor și a experienței noastre actuale, rezervându-ne dreptul de a face actualizări ulterioare, fără o notificare prealabilă, ca urmare a unor modificări tehnice sau de producție. Asigurați-vă că sunteți mereu în posesia ultimei versiuni a acestui document, accesând site-ul nostru de la următoarea adresă: www.rigips.ro.

Documentul de față conține doar recomandări generale și nu se referă la circumstanțe speciale. Înainte de începerea lucrărilor, asigurați-vă că ați înțeles specificațiile proiectului, că ați testat produsul în acest scop și că produsul selectat satisface cerințele acestuia. Informațiile prezentate în acest document nu constituie o garanție privind anumite proprietăți ale produsului sau compatibilitatea pentru o utilizare concretă, Grupul Saint-Gobain neputând fi făcut responsabil de calitatea execuției lucrărilor de construcție.