

Aquaroc Tape

-- Fisa tehnica --



Caracteristici

Banda din plasa – tesatura din fibra de sticla previne aparitia crapaturilor in zona imbinarii placilor de ciment.

Poate fi utilizata atat la interior cat si la exterior. Autoadeziva, permite asezare facila pe suprafata placii anterior aplicarii pastei de finisare.

Culoare: gri.

Informatii despre produs

Aquaroc® Tape este o banda din fibra de sticla utilizata pentru armarea rosturilor la imbinarea placilor din ciment Aquaroc®. Banda se utilizeaza pentru compartimentari Aquaroc® (pereti, placari si plafoane) peste care finisarea se face prin zugrăvire cu vopseluri sau lacuri, in incaperi expuse umiditatii.

Este rezistenta la actiunea alcalina a cimentului si la actiunea mucegaiului si umiditatii.

Instructiuni de utilizare

Rostul de 4-5 mm dintre placile Aquaroc se va umple intai cu pasta. Dupa 24 ore se va aplica pe suprafata placilor un strat de pasta cu o latime suficienta pentru inglobarea benzii. Banda Aquaroc Tape se va aseza pe stratul aplicat si se va acoperi cu pasta. Dupa inglobarea benzii se va astepta 24 ore inainte de a trece la finisarea suprafetei placilor. Este recomandabil ca aplicarea fiecarui nou strat sa se faca dupa 24 ore de la precedentul, timp de uscare, atat la finisarea rosturilor cat si a suprafetei.

Date tehnice

Lungime: 45 m

Latime: 48 mm

Grosime: 0,33 mm

Greutatea tesaturii (include adezivul): 90 g/m²

Rezistenta la intindere, N/50 mm: urzeala 1200, batatura 800 mm

Depozitare

Feriti de inghet si expunere la razele soarelui.

Depozitati intre +5°C si +30°C in spatii cu temperatura constanta si minima ventilatie pentru evitarea condensului.

Depozitarea se va face pe suprafete uscate, ferite de umezeala sau pe un suport special construit