

Rigips® PRIME

Amorsă universală concentrată

Performanțe



Creează o punte de legătură
între suport și materialul aplicat



Aplicare mecanizată și manuală



Se utilizează la interior

DESCRIERE

Rigips® PRIME este o amorsă concentrată destinată aplicării manuale sau mecanizate, pe suporturi absorbante.

COMPOZIȚIE

Amestec lichid de polimeri acrilici în dispersie apoasă și aditivi specifici

DOMENII DE UTILIZARE

Amorsă gata preparată, utilizată la interior pentru reducerea absorbției suportului și egalizarea suprafețelor absorbante neuniforme. Creează o punte de legătură între suport și materialul aplicat. Consolidează suporturile slabe și sfărâncioase, fixează urmele de praf, diminuează consumul de material de finisare.

Se aplică pe suprafețe suport cu absorbție ridicată: plăci din gips-carton, zidărie de BCA, caramidă, beton poros sau microporos, gleturi de încărcare/nivelare, etc.





Rigips® PRIME

Amorsă universală concentrată

MOD DE PREZENTARE

Culoare: albastru
Ambalaj: bidon 4 L
Paletizare: 90 bidoane/palet x 4 kg = 360 kg

APLICARE

Suportul trebuie să fie uscat, curatat de praf, fără eflorescente, fără urme de grasimi, nedeformabil și rezistent. Dacă există fisuri sau crăpături, acestea se repară înainte de aplicarea amorsei utilizând mortar sau chituri de reparații. Urmele de glet sau alte materiale cu rezistență scăzută ce au căzut accidental pe suport vor fi răzuite, iar toată suprafața se va aspira.

Amorsa se aplică nediluată sau se diluează cu apa de la 1:1 până la 1:3, în funcție de porozitatea suportului și de utilizarea intenționată. Într-un vas potrivit ca dimensiune se vărsa cantitatea necesară de amorsa apoi se adaugă apa în proporția indicată în tabelul de mai jos și se mixează ușor până la omogenizare completă. Amestecul rezultat se aplică pe suprafața suport, cât mai uniform posibil. Timpul uzual de uscare este de 2-4 ore pe strat.

CONSUM

Între 40-100 g/m²/strat (în funcție de gradul de absorbție al suprafeței suport)

TERMEN DE VALABILITATE

Termen de valabilitate: se va folosi în termen de 24 luni de la data de producție marcată pe ambalaj. Se depozitează în ambalajul original, în zone ferite de îngheț.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Consultați fișa cu date de Securitate înainte de a utiliza produsul. Produs destinat uzului profesional. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se evita contactul cu ochii și pielea. A nu se înghiți. În cazul contactului cu ochii, spălați imediat cu multă apă curată și consultați un medic oftalmolog. După uscare lichidul poate deveni extrem de lipicios. Este indicată folosirea de măsuri individuale de protecție: mănuși de cauciuc și ochelari de protecție.

Suport și tip de aplicare	Diluție recomandată
Zidarie din cărămidă, BCA sau bolțari, în vederea tencuirii	1 parte amorsă : 3 părți apă
Tencuieli de ciment/var-ciment sau tinciuri, în vederea gletuirii	1 parte amorsă : 2 părți apă
Gleturi de finisare, în vederea vopsirii cu vopsele lavabile	1 parte amorsă : 3 părți apă
Suporturi sfărâmițoase, slabe, vechi, degradate (pentru consolidare)	nediluată

CARACTERISTICI ȘI PERFORMANȚE

CARACTERISITICA	UM	VALOARE	METODA DE INCERCARE
Aspect	-	Lichid albastru lăptos	-
Conținut nevolatile	%	9±1	SR EN ISO 3251:2019
Densitate	g/cm ³	1,005±0,005	SR EN ISO 2811-1:2016
pH	-	7,0-8,5	SR EN ISO 787-9:2019
Timp de uscare pentru reacoperire	ore	2-4	SR EN ISO 9117-61:2012

RECOMANDARI

Lucrarile vor fi executate pe suport uscat, la o temperatură a aerului și a suportului de la 5°C până la 35°C. Nu se aplică pe suprafețe înghețate, excesiv de calde sau pe suprafețe expuse acțiunii directe a ploii, iar suprafețele amorsate trebuie protejate împotriva înghețului, acțiunii directe a razelor solare, a ploii sau altor intemperii până la uscare completă. Produsul Rigips® PRIME nu se amesteca cu alte materiale. Unelte folosite se spală cu apa imediat după folosire. Urmele de amorsă uscate se îndepartează cu agenți de curățare alcalini.

Rigips® este o marcă înregistrată a Grupului Saint-Gobain. Informațiile din acest document reflectă datele pe care le deținem în prezent, pe baza cunoștințelor și a experienței noastre actuale, rezervându-ne dreptul de a face actualizări ulterioare, fără o notificare prealabilă, ca urmare a unor modificări tehnice sau de producție. Asigurați-vă că sunteți mereu în posesia ultimei versiuni a acestui document, accesând site-ul nostru de la următoarea adresă: www.rigips.ro.

Documentul de față conține doar recomandări generale și nu se referă la circumstanțe speciale. Înainte de începerea lucrărilor, asigurați-vă că ați înțeles specificațiile proiectului, că ați testat produsul în acest scop și că produsul selectat satisface cerințele acestuia. Informațiile prezentate în acest document nu constituie o garanție privind anumite proprietăți ale produsului sau compatibilitatea pentru o utilizare concretă, Grupul Saint-Gobain neputând fi făcut responsabil de calitatea execuției lucrărilor de construcție.